



FICHE TECHNIQUE
SPECIFICATIONS SHEET

CHIM : 0416 Ind : A
Date d'application / Date of application :
Mai 2003

Emetteur : Laboratoire Développement & contrôles
Issuer : Development & controls Laboratory

Client / Customer :

LESSIVE Poudre

5AT3 M
code article :

% COMPOSITION

Matières tensioactives totales		7,8 ± 0,8
Alkylbenzène sulfonate de sodium		4,40 ± 0,5
Savon de sodium		0,44 ± 0,05
Non ionique éthoxylé		3,00 ± 0,30
Tripolyphosphate de sodium anhydre		Présence
Perborate de sodium tétrahydraté		Présence
Carbonate de sodium anhydre		Présence
Disilicate de sodium anhydre		Présence
Enzymes		Présence
Polymère		Présence
Grains Bleus		Présence
Azurant optique		Présence
Parfum Lily		Présence
Sulfate de sodium + eau de cristallisation		qsp 100
pH à 1 %	10,5 ± 0.5	
Densité ISO	0,65 ± 0.10	

Poudre blanche à points bleus

CONFIDENTIEL

Vu et Validé par : Service Laboratoire Développement
Validation : Research and Laboratory department
Visa : Jean-Claude Polizzi
Date : 5 Mai 2003